



线缆 > 高速数字数据连接器



高速数字数据电缆类型: 同轴

阻抗: 75 Ω

Wire Size: 24 AWG

工组温度范围: -55 – 115 °C

产品特性

产品类型特性

产品分类	电缆 - 同轴
电缆种类	绕组编织
线缆类型	同轴电缆
产品类型	电缆
高速数字数据电缆类型	同轴

电气特征

	17.2 pF/ft
阻抗	75 Ω

信号特征

传播速度	79%
------	-----

主体特性

屏蔽材料	镀锡铜
屏蔽种类	单一
绝缘套管颜色	白色
导体材料	镀锡铜
绝缘套管材料	Thermorad S

尺寸

总体芯径	3.25 mm[.128 in]
------	------------------



总体外径	3.86 mm[.152 in]
线径	.64 mm[.025 in]
电缆电介质直径	2.82 mm[.111 in]
Wire Size	24 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 115 °C
--------	--------------

其他

电线来源	美国
电介质材料	Rayfoam L

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



 TE 产品编号2-846291-5 LGH-4 DBL MOLDED END LEAD	 TE 产品编号1-1617749-5 FCA-210-1020M=M83536/10-020M	 TE 产品编号846291-7 LGH-4 DBL MOLDED END LEAD	 TE 产品编号YDL60R-18-14S8C012 RECP ASSY
 TE 产品编号534451-000 TXR21AB90-2008AI	 TE 产品编号917753-000 TXR61AB00-1404AI	 TE 产品编号855801-000 TXR61AB90-1804AI	

文档

产品图纸

7524A1311-9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_CheminaxCables

英文版本

Raychem Cheminax RF Coaxial Cables and RF Connectors Selection Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本