



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



矩形连接器插入类型: 仿真

Sealable: 是

工作温度范围: -55 – 175 °C [-67 – 347 °F]

产品特性

产品类型特性

产品类型	模块
矩形连接器插入类型	仿真
Sealable	是

主体特性

模块材料	复合
------	----

使用环境

工作温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



超过限值的SVHC：

Pb (1.2% in alloy)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 ZPF000000000204519
DMC-MD 40 AM 01

客户还购买了

TE 产品编号YACT26JE35HNV00100
STRAIGHT PLUG

TE 产品编号YDTS26F17-35SNC001
PLUG ASSY

TE 产品编号ZPF00000000003686
732-8020-04

TE 产品编号ZPF00000000113361
DMC-MD 80 AJ 01

TE 产品编号225398-6
CONNECTOR, BNC DUAL CRIMP
JACK

TE 产品编号ZPF00000000003693
732-8021-04 B

TE 产品编号ZPF00000000201129
732-8052-31 WA

TE 产品编号ZPF00000000015141
DMC-M 01-08 AB



TE 产品编号ZPF000000000203708
DMC-M 99-10 PC



TE 产品编号CZ6862-000
HEX40-AC-45-25-A12-3

文档

产品图纸

DMC-M 00-00 PNE

英文版本

数据表/目录页

DMC-M Series Single Module EN4165

英文版本