



TE 内部编号 292323-5

USB Connectors, A, 2.0, Standard Profile, Receptacle, 2 Port, Top, Right Angle, Tray / Box & Tray, Flush, Through Hole - Solder

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器



USB 连接器类型: A

USB 版本: 2.0

连接器外形: 标准

连接器和壳体类型: 母端, 母端

端口数量: 2

产品特性

产品类型特性

接地选项	面板接地
接地元件类型	接地弹片
USB 连接器类型	A
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器
LED	不带

结构特性

面板接地位置	端口间
端口数量	2
Number of Positions	8

主体特性

外壳电镀涂层	亮光
--------	----

连接器外形	标准
外壳电镀材料	锡

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金或镀薄金
端子接触部电镀厚度	.76 μm[29.92 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定特性	带有
定位柱	不带
PCB 安装位置	顶部
PCB 连接器固定	齐平
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装

壳体特性

主体方向	直角
中心线（间距）	2 mm, 2.5 mm[.078 in][.098 in]
外壳材料	热塑性塑料
壳体颜色	黑色

尺寸

尾部长度	2.29 mm[.09 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

焊接温度（最大值）	260 °C[500 °F]
插接周期（最大值）	1500
工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

工业标准	USB 2.0
------	---------

包装特性



封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	88

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2199298-2
8P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE



TE 产品编号 1487593-1
USB, A-BLUNT,28/24,WHT,2.0M



TE 产品编号 1827525-1
MECHATROLINK II CONNECTOR KIT



TE 产品编号 1-1734028-1
Std USB, Type A, Plug, Natural



TE 产品编号 1487599-1
USB, A-BLUNT,28/28,BLK,0.83M



TE 产品编号 1734028-1
Std USB Type A, Plug, Natural




TE 产品编号 1734372-1
Std USB, Type A, Plug



TE 产品编号 1-1734028-3
Std USB, Type A, Plug



TE 产品编号 1734372-2
Std USB, Type A, Plug, White




TE 产品编号 1496476-1
STD USB-A TO MINI-B ASSY, 1M



TE 产品编号 1487600-1
USB, A-BLUNT,28/26,BLK,1.0M



TE 产品编号 1487591-1
USB, A-BLUNT,28/28,WHT,0.83M



TE 产品编号 1929690-1
USB CABLE, USB A to Mini USB,Blue


客户还购买了



TE 产品编号1053378-1
2064 0000 00



TE 产品编号120953-6
UPM EXPANDED RCPT ASSEMBLY



TE 产品编号1-1775099-3
ATX PWR CONN 1 BDLK 24 POS



TE 产品编号1447360-8
SHIELD FINGER 1312 A TYPE



TE 产品编号1-2201196-0
0.4 STACKING CONN H0.98 PLUG ASSEMBLY



TE 产品编号1-2301994-2
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



TE 产品编号9-146277-0
40 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号1-1734577-4
MOD-JK,8P8C,SHD W/LED, G/G,50U"

文档



产品图纸

RECEPTACLE ASSY RIGHT ANGLE STACKED THRU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_292323-5_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_292323-5_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_292323-5_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_292323-5_07052018532_dmtec

英文版本

MD_292323-5_07052018532_dmtec

英文版本