



TE 内部编号 1735539-2

SATA, Receptacle, Cable-to-Board, 13 Position, 6P + 7P, Slimline Connector Profile, Vertical, Surface Mount, Height Above PC Board .255 in [6.5 mm]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 音频和视频连接器 > SATA 和微型 SATA



SATA 连接器类型: SATA

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 13

端子配置: 6P + 7P

产品特性

产品类型特性

外壳	不带
SATA 连接器类型	SATA
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

可堆叠	否
Number of Positions	13
PCB 安装方向	垂直
行数	1
端口数量	2

主体特性

连接器外形	超薄
-------	----

接触件特性

--	--



端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子配置	6P + 7P
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装固定功能长度	3.2 mm[.126 in]
接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装位置	顶部
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	1 mm, 1.27 mm[.039 in][.05 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.2 mm[.048 in]
PC 板上方高度	6.5 mm[.255 in]

使用环境

高温壳体	是
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	500
封装方法	Tape & Reel



其他

SATA 连接器注释	孔眼侧焊钉
------------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1735471-3
Assembly Slimline SATA Plug 7P+6P

TE 产品编号 1735418-1
Assembly Slimline SATA Plug 7P+6P

客户还购买了



TE 产品编号1-1470108-2
2.0MM PITCH HEADER,DIP 12P

TE 产品编号1-6609000-3
15EEA1=F78% S0

TE 产品编号1-5102162-0
A/L UNIV HDR 50P RA

TE 产品编号1410140-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT

TE 产品编号900167-1
CROSS-RECESSED HEAD SCREW

TE 产品编号1-1735413-1
Assembly Slimline SATA Receptacle 7P+6P

TE 产品编号120985-1
UNV PWR MDL, GUIDE PIN PLTD

TE 产品编号1676333-3
RN 0805 3K92 0.1% 10PPM 5KRL

TE 产品编号1-2176307-9
RP 1E 0.1W 19K1 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1-1768812-3
LBC-11017

文档

产品图纸

Slimline SATA Receptacle, Vertical, SMT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1735539-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1735539-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1735539-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1735539-2_04272015558_dmtec

英文版本

MD_1735539-2_04272015558_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本