




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明插座



照明产品类型: 连接器
包括照明连接器特性: Not Rotatable
连接器系统: 线到部件
Number of Positions: 7
Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	Not Rotatable
Number of Positions	7

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A

壳体特性

--	--



壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

Wire Size	18 – 14 AWG
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	ANSI
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2213730-1
LIGHT CONTROLLER BASE
ASSEMBLY, 76MM DIA



TE 产品编号 1-2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTG
CAP BASE VENT



TE 产品编号 2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTNG
CAP BASE ASM



TE 产品编号 2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER
BASE, W/VENT




TE 产品编号 2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER
BASE, W/VENT



TE 产品编号 2213871-3
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,
81MM DIA,7POS

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Dimming Receptacle



ANSI 街道照明插座(20)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS24G17-08PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号1-6609106-4
PS0SSSH3A=C1072



TE 产品编号181948-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号1-480703-0
04P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-480702-0
04P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-480708-0
12P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-480709-0
12P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-794608-2
PIN CONT 20-24 30 GOLD STRIP



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213899-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213899-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213899-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE DIMMING RECEPTACLE IEC 61984 - Double Insulation

LUMAWISE DIMMING RECEPTACLE IEC 61984 - Double Insulation

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

Dimmable Photocontrol CB Test Report

英文版本