



连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 3.3 mm [.129 in]

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

照明互连级别	第 2 级
连接器类型	公端
产品类型	连接器
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
产品线	ITB 卡边缘连接器
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

可用的预先设计电缆	否
行数	1
Number of Positions	2

电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------

主体特性

接头接合方向	反向
--------	----

接触件特性

端子端接区域电镀涂层	哑光
------------	----



端子接触部电镀材料	锡
冲压成形	是
端子接触部电镀厚度	2 μm[78.74 μin]
端子布局	直插式
端子端接区域电镀厚度	2 μm[78.74 μin]
端子端接区域电镀材料	镍打底镀锡铅
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准	带有
接合固定	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	自然
中心线（间距）	3.3 mm[.129 in]

尺寸

宽度	10.7 mm[.421 in]
长度	7.5 mm[.295 in]
连接器高度	9.25 mm[.364 in]

使用环境

紫外线暴露额定值	否
SMT 焊接温度	220 °C[428 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

SMT 兼容	是
电路应用	Power

识别标记

--	--



电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

机构/标准号码	C22.2 编号 182.3-M1987, UL 1977
UL 文件号	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	SMT 卷尺
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2106091-1
2 pos Inverted Thru Board SMT Header

该系列中的其他产品 | Inverted Thru-Board

Poke-In 连接器(4)

线对板接头和插座(12)

客户还购买了

TE 产品编号1-487378-3
2.54mm FFC 连接器母端外壳

TE 产品编号1375820-2
CST-100 II HOUSING 2 POS

TE 产品编号1-770968-1
04P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF

TE 产品编号172167-1
4 CIR UNIV M-N-L PLUG

TE 产品编号180916
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT

TE 产品编号1375819-1
CST-100 II CONTACT TIN PLT

TE 产品编号1-2314786-1
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM
ON, ZC YES

TE 产品编号1776253-8
R/A Top Wire Entry, 3.5mm, HT,
ON, ZC YES

TE 产品编号ZPF000000000120061
CONTACT MALE 1,6 - 0,35 TO 1,82
MM2 S/A



文档

产品图纸

Assembly, ICE Connector 1.6 PCB w/o cap

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213188-2_3_c-2213188-2-3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213188-2_3_c-2213188-2-3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213188-2_3_c-2213188-2-3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Inverted Thru Board Interconnects

Inverted Thru Board Interconnects

英文版本

Inverted Card Edge & Poke In Connector Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

Inverted Thru Board Connectors to IEC 60998

英文版本