



连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: .16 mm [4 in]

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
连接器种类	母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	3
---------------------	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	7 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	.16 mm[4 in]
---------	--------------

尺寸

连接器高度	.23 mm[5.8 in]
-------	----------------



Wire Size

22 – 20 AWG

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2106003-3
Connector, SMT-IDC, 3 position,
22AWG



该系列中的其他产品

Insulation Displacement Connectors Closed End

Poke-In 连接器(66)

线对板接头和插座(1)

镇流器连接器(23)

客户还购买了

TE 产品编号1-1623789-7
SQM7 5R6 5% (WIRE)

TE 产品编号172615-2
POSITIVE LOCK 312 HOUSING
RECEPTACLE

TE 产品编号966066-3
ADERENDHUELSE N TK

TE 产品编号172795-1
PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9
PTPBR

TE 产品编号1-2106431-2
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 2
POS, 20

TE 产品编号1-1618240-4
K43B732=RELAY, VACUUM, SPST-NC

TE 产品编号1393558-4
C42334A 421C 42 *Z150

TE 产品编号1393558-6
C42334A 421C 52 *Z150

TE 产品编号1393586-6
V23535A2200A100=BKMOD421
HEADE

文档

产品图纸

Connector, SMT-IDC PASS THRU, 3 POS, 22

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2106431-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2106431-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2106431-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[IDC_SSL_CONNECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本