



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座连接器



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 4

中心线（间距）: .14 mm [3.5 in]

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板
照明连接器种类	Receptacle

结构特性

Number of Positions	4
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	400 VDC
-------------------	---------

接触件特性

接受端子种类	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

壳体特性

壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.14 mm[3.5 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2014年12月（161） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2106135-4
Assembly, Free Hanging Plug, SLC, 4 pos



TE 产品编号 2106112-6
Assembly, Vertical TH Header, 4-Position

该系列中的其他产品 | [SlimSeal Connectors Headers](#)



插头和插座照明连接器(33)

客户还购买了



TE 产品编号2213373-1
Socket Contact, gold plated



TE 产品编号2213374-1
Blade Contact, gold plated



TE 产品编号2829724-1
CABLE ASSEMBLY, GROUND CLIP 4 INCHES



TE 产品编号1803323-9
CRIMPER, WIRE, F PREMIUM



TE 产品编号1803337-2
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号2150464-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F



TE 产品编号2151115-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F110F



TE 产品编号2266508-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-070F120OA



TE 产品编号7-2834182-2
1P,PLUG CABLE ASSY-203.2MM, WHITE,TIN

文档

产品图纸

[Assembly, Vertical TH Header, 4-Position](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2106112-7_3.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2106112-7_3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2106112-7_3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本