



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明光电池



街道照明光控器产品供货情况: AMERICAS, ANZPAC, ASIA, EMEA

街道照明光控技术: Electronic

街道照明光控器额定电压: 105 – 305 VAC

街道照明光控器产品类型: Utility

街道照明光控器尺寸: 45 x 83 mm [1.77 x 3.26 in]

产品特性

产品类型特性

光传感器	已滤波硅光电晶体管
产品系列	8000 系列
街道照明光控技术	Electronic
街道照明光控器产品类型	Utility

结构特性

LED 兼容	是
--------	---

电气特征

街道照明光控器额定电压	105 – 305 VAC
额定负载（镇流器）	1800 VA
额定负载（钨丝）	1000 W
失效模式	关
浪涌保护	25 mm ， 20kA ， 300J MOV
继电器额定值	30A 通用

主体特性

--	--



颜色	绿色
----	----

机械附件

街道照明光控器安装方式	Locking
-------------	---------

壳体特性

外壳材料	带紫外线稳定型聚碳酸酯窗的高冲击聚丙烯
------	---------------------

尺寸

街道照明光控器尺寸	45 x 83 mm[1.77 x 3.26 in]
-----------	----------------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

应用	黄昏到黎明照明控制兼容所有固态镇流器。
开灯照度	1.5（可选 1 - 3） fc
打开延时	立即开启 seconds

行业标准

UL 等级	否
标准	ANSI C136.10
获得 CSA 认证	否

产品供货情况

街道照明光控器产品供货情况	AMERICAS, ANZPAC, ASIA, EMEA
---------------	------------------------------

包装特性

封装方法	盒
------	---

其他

产品使用	长寿命（20 年额定寿命）光控设计用于 LED 道路和区域照明应用。
关/开比率	1.5:1
街道照明光控频率	50/60 Hz

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料

业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2213362-4 RCPT ASSY,DIMMABLE PHOTOCONTROL,105C,3/4	 TE 产品编号 2213627-4 ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 105C	 TE 产品编号 2-2332966-4 RECEPTACLE, TOOL-LESS ROTATABLE DIMMING	 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件
 TE 产品编号 607196-000 ALR-AM-2-A	 TE 产品编号 385640-000 ALR-AM-1-A-NB	 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS	 TE 产品编号 418220-000 ALR-AM-2-A-NB



TE 产品编号 4Z9454-000
ALR-7090-VFS

TE 产品编号 914588-000
ALR-AM-1-A

TE 产品编号 L2134Z-000
ALR-7090-VPS

TE 产品编号 2328118-1
LUMAWISE ENDURANCE N
SHORTING CAP

TE 产品编号 2361116-1
LUMAWISE Endurance N+ Shorting
Cap

该系列中的其他产品 | ALR 8000 Series

ANSI 街道照明光电池(4)

客户还购买了

TE 产品编号154N-015G-R
15 PSIG RIBBON CABLE MV
PRESSURE SENSOR

TE 产品编号1-6609106-4
PS0SSSH3A=C1072

TE 产品编号1051810-1
SMA CABLE PLUG 2031 8125 92

TE 产品编号2-2301994-3
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1

TE 产品编号2-1624116-6
BMB-A 0603 40R N8

TE 产品编号4-1618239-1
K41B932=RELAY, VACUUM, SPST-NC

TE 产品编号1623988-1
SC15-10-1035-10 39UH AMMO 1000

TE 产品编号T1280242132-000
H24B-TGBH-M32



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_CZ9645-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CZ9645-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CZ9645-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

8000-SERIES-PHOTOCONTROL-STREET-LIGHTING

英文版本