



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 25

D-Sub 端子大小: 20

D-Sub 外壳尺寸: 3

产品特性

产品类型特性

等级	标准
产品类型	连接器
外壳类型	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到面板, 线到面板
D-Sub 外壳尺寸	3
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	25
---------------------	----

主体特性

外壳材料	钢
外壳电镀材料	锡
插针材料	PBT



屏蔽电镀材料

钢

接触件特性

D-Sub 端子大小	20
端子额定电流（最大值）	3.7 A

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	安装孔, 安装孔
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	母端子
屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

插针易燃性等级	UL 94V-0
UL 易燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 167294-1
25P HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号 206509-1
SIZE 20 KEYING PLUG


客户还购买了



TE 产品编号66103-3
III+ PIN,24-20,15AU/FL,LP



TE 产品编号749812-7
KIT,HDP-20,RCPT, SIZE 1, 9 POS



TE 产品编号234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)



TE 产品编号1546413-3
ETHERNET RJ-45 BLKHD PASSTHRU



TE 产品编号5-747904-2
9 Plug Solder Cup, Gold Flash,



TE 产品编号1-1419108-7
RT424024F




TE 产品编号207241-1
CABLE BOOT,SZ 17,CPC



TE 产品编号207387-1
CABLE GRIP,SZ 17,CPC



TE 产品编号1-2198618-5
Ni Pltd Plstic Backshell, 15 Way, 45 Deg



TE 产品编号5207908-7
STRAIN REL W/SCRW RET KIT,SZ 3



文档

产品图纸

25P.HDP20 REC.ASSY.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_164533-5_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_164533-5_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_164533-5_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Ocena wizualna zlaczy HD20 WTW

工艺规范