



继电器、接触器和开关 > 接触器 > 军用航空接触器 > 交流接触器



交流接触器端子排列方式: 3PST-磁闭锁

交流接触器触点额定电流: 500 A

线圈电压（最大值）: 29 VDC

线圈端接: 螺柱

交流接触器线圈电压额定值: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触器
产品类别	机电式继电器
接触器类型	密封
产品分类	继电器 - 接触器
端子配置	3/8 - 24 UNF-2A

电气特征

驱动系统	直流
线圈电压（最大值）	29 VDC
交流接触器线圈电压额定值	28 VDC

接触件特性

交流接触器端子排列方式	3PST-磁闭锁
交流接触器触点额定电流	500 A
电极配置	3

端接特性

辅助端子	导线 - 连接器
线圈端接	螺柱

机械附件

交流接触器安装类型	底盘
-----------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1616005-4
B429CA (FAA/PMA)=RELAY



TE 产品编号 1616023-3
B451 (FAA/PMA)=RELAY

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26G11-99SAV001
PLUG ASSY

TE 产品编号55840-1
COPALUM R 3/0A 2/0C (2)3/8

TE 产品编号935027-000
55A1811-8-9-9CS2275

TE 产品编号EP0471-000
55PC0811-14-2CS2502

TE 产品编号696423-9
TERMINAL,PIDG PVF2 R 16-14 3/8

TE 产品编号1-1616580-2
DR7MB=CONTACTOR

TE 产品编号1618277-1
K70A841=RELAY, PRESSURIZED, SP

TE 产品编号A74528-000
MTCPQKT1P2PFDA

TE 产品编号E27507-000
MTCPQKT1P2SFDA

TE 产品编号D99446-000
MTCPQKT1P2SGCB

文档

产品图纸

B484 (FAA/PMA)=RELAY

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec6_B-484

英文版本