

DRCP26-126SA

✓ 有效

TE 内部编号 DRCP26-126SA

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 126 Position, 8mm / 5.66mm [.315in / .223in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.02 mm, 2.39 mm [.04 in, .094 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 126

中心线（间距）: 5.66 mm, 8 mm [.223 in, .315 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	126
行数	10

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器代码	A
-------	---

接触件特性

接合插针直径	1.02 mm, 2.39 mm[.04 in][.094 in]
--------	-----------------------------------

端子额定电流（最大值）	7.5 A, 25 A
-------------	-------------

机械附件

安装特性	不带
------	----

端子位置保证	是
--------	---

应力消除	是
------	---

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	5.66 mm, 8 mm[.223 in][.315 in]
---------	---------------------------------

尺寸

产品宽度	118.4 mm[4.661 in]
------	--------------------

产品长度	74 mm[2.913 in]
------	-----------------

产品高度	67.79 mm[2.669 in]
------	--------------------

Row-to-Row Spacing	4.09 mm[.161 in]
--------------------	------------------

Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.6 – 3.15 mm, 3. – 5.33 mm[.063 – .124 in][.118 – .21 in]
--	--

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	未经测试
------	------

UL 阻燃性等级	未经测试
----------	------

包装特性

封装数量	18
------	----

封装方法	Box
------	-----

其他



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH 密封盲堵

TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH 实芯端子

TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH 冲压成型端子

TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 DRCP25-126PAA-G003
HDR, 126P, BLK, ST, 12/20, AU/NI/CU, AA

客户还购买了

TE 产品编号0462-005-2031
SOC, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, AU

TE 产品编号1062-20-0144
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN

TE 产品编号1-1625995-8
HSC75 33K 5%

TE 产品编号1011-311-0205
SEAL RET, 2P, BLK, DTM HI TEMP

TE 产品编号1-964575-4
PCB RAHMEN 4P

TE 产品编号1752680-6
HYP10 SOLIS FLAG 4AWG NEST

TE 产品编号1-1768044-6
STD06Y-BLANK

TE 产品编号1010-114-0206
SEAL, INTF, 2P, GRN, HI TEMP, DTM

TE 产品编号1752680-7
HYP10 SOLIS FLAG 6AWG NEST

TE 产品编号M81969-14-01
TOOL INS/REM

文档

产品图纸

PLG, 126P, BLK, 12/20, A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRCP26-126SA_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DRCP26-126SA_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DRCP26-126SA_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本