



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 标准

线圈励磁系统: 单稳态、直流

线圈功率额定值类: 400 – 500 mW

线圈功率额定值（直流）: 450 mW

线圈电阻: 80 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	1500 – 2500 V
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限关合电流	12 A
绝缘漏电类	1.5 – 3 mm
端子极限连续电流	7 A
端子和线圈间绝缘初始电介质	2000 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	2.5 mm[.098 in]
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	400 – 500 mW
线圈功率额定值（直流）	450 mW
线圈电阻	80 Ω
线圈电压额定值	6 VDC
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子电压额定值	250 VAC

主体特性

产品重量	9 g[.317 oz]
------	--------------



接触件特性

端子排列方式	1 Form C (CO)
端子电流类	5 – 10 A
端子额定电流（最大值）	7 A
端子材料	AgNi90/10
端子极数	1
端子类型	PCB-THT

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

尺寸

长度类（机械）	20 – 25 mm
绝缘间隙类	2.5 – 4 mm
高度类（机械）	14 – 15 mm
端子和线圈间绝缘间隙	2.5 mm[.098 in]
宽度类（机械）	16 – 20 mm
产品宽度	16.2 mm[.638 in]
产品长度	21.2 mm[.834 in]
产品高度	14.9 mm[.587 in]

使用环境

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工作温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



	不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1393203-5
[V23148-A0003-B101](#)

该系列中的其他产品 | [SCHRACK V23148](#)



[功率继电器\(33\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-1393258-5
[V23047-A1024-A501](#)



TE 产品编号1-6609106-4
[PS0SSSH3A=C1072](#)



TE 产品编号171825-4
[TYPE V EIS CONNECTOR 4P ASSY](#)



TE 产品编号1-1825059-3
[ADF04504=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW](#)



TE 产品编号1571220-2
SWITCH,TACT,12X12,SEALD,W/POST

TE 产品编号1546657-2
2P PCV DUAL BARRIER,0.250

TE 产品编号2-1624116-6
BMB-A 0603 40R N8

TE 产品编号1623988-1
SC15-10-1035-10 39UH AMMO 1000

TE 产品编号T1280242132-000
H24B-TGBH-M32

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393203-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393203-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393203-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Power PCB Relay U/UB

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本

