




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 信号继电器



端子电压额定值: 250 VAC

信号继电器线圈功率额定值（直流）: 200 mW

信号继电器安装类型: 印刷电路板

信号继电器端子类型: PCB-THT

产品特性

产品类型特性

继电器类型	P2 继电器 V23079
继电器种类	P2 V23079 继电器
产品类型	继电器

电气特征

驱动系统	直流
端子极限短时电流	2 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	6000 Vrms
端子极限关合电流	2 A
线圈电阻	405 Ω
端子极限连续电流	2 A
线圈类型	单稳态
端子极限断开电流	2 A
端子开关负载（最小值）	10mA @ .2V
线圈特性	包覆成型线圈
端子电压额定值	250 VAC
信号继电器线圈功率额定值（直流）	200 mW
信号继电器线圈电压额定值	9 VDC
信号继电器端子开关电压（最大值）	250 VAC
信号继电器线圈励磁系统	单稳，直流，极化



主体特性

重量	2.8 g[.0988 oz]
----	-----------------

接触件特性

端子电镀材料	金
端子特性	分叉/双触点
信号继电器端子类型	PCB-THT
信号继电器触点额定电流	2 A
信号继电器端子排列方式	2 Form C (CO)
端子极数	2

端接特性

端接类型	通孔
------	----

机械附件

信号继电器安装类型	印刷电路板
-----------	-------

尺寸

宽度	7.2 mm[.283 in]
高度	9.5 mm[.374 in]
高度类（机械）	9 – 10 mm
长度	14.6 mm[.575 in]
尺寸 (L x W x H)（近似值）	14.6 x 7.2 x 9.5 mm

使用环境

环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC




卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245℃


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1-1422008-0
V23079A2003L301X001



TE 产品编号 1422008-6
V23079A2001L301



TE 产品编号 1422008-7
V23079A2003L301

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT




TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-1422008-0
V23079A2003L301X001

文档

产品图纸
V23079A2006L301



英文版本

[V23079A2006L301](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1422008-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1422008-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1422008-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Transportation, Storage, Handling, Assembly and Testing of Axicom Through Hole Terminal \(THT\) Relays](#)

英文版本

[Transportation, Storage, Handling, Assembly and Testing of AXICOM THT Relays](#)

英文版本

[P2 Lighting Relay](#)

英文版本

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本