



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 盖配件

出线角度: 90° (直角)

应力消除: 带有

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: PBT GF

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
连接器系统	线到设备

结构特性

Number of Positions	18
---------------------	----

主体特性

出线角度	90° (直角)
主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	PBT GF

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]
工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]



包装特性

封装数量	1100
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了






TE 产品编号1747085-1
0.64 6POS PLUG ASSY



TE 产品编号2-5353015-1
高插针数接头



TE 产品编号1-2236896-5
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号8-292262-4
DBL ROW (H) DIP TYPE WITH BOAR



TE 产品编号179967-2
070 REC CONTACT "S" FORM

TE 产品编号1674719-1
060/187 26POS LEVER ASSY STRAI



TE 产品编号1-1801467-1
COVER, FIXED, 3 WAY HP CONNECTOR



TE 产品编号184216-1
2 POS. PLUG ASSY., KEY C



TE 产品编号316174-000
55A0121-22-6/9

文档

产品图纸

COV+LEV MQS 18W 90DEG BLUE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1379101-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1379101-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1379101-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

法语

产品规格

英文版本