



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: .5 mm [.02 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 1

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
行数	0

电气特征

标称电压架构	800 V
--------	-------

主体特性

主要产品颜色	绿色
连接器代码	N

接触件特性



接合插针直径	.5 mm[.02 in]
端子额定电流（最大值）	1 A

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1452581-4
1POS,FAKRA II,JACK HSG,CODE N,
ASSY

TE 产品编号 1-1703339-1
1POS,FAKRA II,JACK,PIN HSG,ASSY,
CODZ

客户还购买了

TE 产品编号770680-1
23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD,
COD 1

TE 产品编号2103247-1
SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280

TE 产品编号DT04-6P-CE02
REC, 6P, BLK, E

TE 产品编号2-2141600-2
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag

TE 产品编号1060-14-0122
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN

TE 产品编号2103321-1
3p Inner Hsg, Split Hdr, Key A, HVA280

TE 产品编号403289-000
CWT-3

文档

产品图纸

1POS,FAKRA II,PLUG HSG,90DEG CODE N,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1719261-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1719261-4_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1719261-4_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

1-1719261-4

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 1 Position, Green, Wire & Cable, 1A
Contact Current Rating (Max), Signal



产品规格

应用规格

英文版本