




MICTOR

TE 内部编号 1-5767007-3

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 228 Position, .64mm [.025in] Centerline, Gold, Printed Circuit Board, 11.5A Contact Current Rating (Max)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 228

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

电源位置数量	6
行数	2
列数	114
可堆叠	是
信号位置数量	228
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	228
板对板配置	平行

电气特征



介质耐压（最大值）	500 VAC
绝缘电阻	2 MΩ
阻抗	228 Ω
Operating Voltage	30 VAC

信号特征

差分信号	是
数据速率	10 Gb/s

接触件特性

端子布局	直插式
	29.99994 μin
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 μm[149.9997 – 249.9995 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	双梁, 双梁
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	11.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.54 mm[.021 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	定位柱
接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装



壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	哑光

尺寸

连接器长度	88.9 mm[3.5 in]
连接器高度	6.38 mm[.257 in]
连接器宽度	5.28 mm[.208 in]
堆叠高度	6.6 mm, 15.62 mm[.615 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA
获得 CSA 认证	是
CSA 文件号	1195944
UL 文件号	E28476
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	6
封装方法	Tube, 盒和管

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-5767004-7 MICTOR RECEPT ASSY, 228 POS.	 TE 产品编号 1-5767153-3 228 POS. .355 VERTICAL RECEPT	 TE 产品编号 5767044-6 MICTOR, R/A, RECEPT, .062, 228, ASY	 TE 产品编号 5767054-6 MICT, RECEPT, 228, ASSY, PDNI
 TE 产品编号 5767061-6 MICT, RECEPT, 228, ASSY, .093, PDNI	 TE 产品编号 5767081-6 MICT, REC, 228, ASY, PDNI, BARBLESS	 TE 产品编号 5767089-6 MICTOR, R/A, RECEPT, .093, 228, ASY	 TE 产品编号 5767094-6 MICT, RECEPT, 228, ASY, PDNI, EXTD
 TE 产品编号 5767114-6 MICT, REC, 228, ASY, .025, TAPE, CAP	 TE 产品编号 5767130-6 MICT, RCPT, 228, ASY, GOLD, EXTD	 TE 产品编号 5767143-6 MICT, R/A, RCPT, 228, ASY, .062, 30AU	 TE 产品编号 5767154-6 228 POS. .355 VERTICAL RECEPT

客户还购买了



TE 产品编号1061002-1
5862 5007 13,OSX PCB JACK RECP



TE 产品编号147444-1
SOCKET,MIN-SPR AU-AU SER-1



TE 产品编号1059857-1
4703 7985 00



TE 产品编号2-2176364-2
RQ 0402 7K68 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2-2176374-2
RQ 0805 178R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2-2176378-8
RQ 0805 19R1 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

MICT,260PLUG,228,ASSY,.025,REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5767007-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5767007-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5767007-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

MICTOR Interconnection System

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本