



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: 穿舱

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

Rated Cross Section: 4 mm<sup>2</sup>

主要产品颜色: 蓝色

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 模块化接线端子产品类型 | 螺钉夹具接线端子 |
|-------------|----------|

结构特性

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Gauge Type          | A4-B3 |
| 级数                  | 1     |
| 电路数                 | 1     |
| 块功能                 | 穿舱    |
| Number of Positions | 4     |

电气特征

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)                | 8000 V |
| Current Rating (CSA)                                     | 30 A   |
| 功率损耗                                                     | 1 W    |
| Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s              | 480 A  |
| Voltage Rating (IEC)                                     | 800 V  |
| Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit | 600 V  |
| Voltage Rating (CSA)                                     | 600 V  |
| Dielectric Test Voltage                                  | 2000 V |
| Current Rating (UL)                                      | 30 A   |
| Current Rating (IEC)                                     | 32 A   |



主体特性

|        |               |
|--------|---------------|
| 产品重量   | 15 g[.591 oz] |
| 主要产品颜色 | 蓝色            |

机械附件

|            |                   |
|------------|-------------------|
| DIN 轨道安装类型 | TH35-15, TH35-7.5 |
| 连接器安装类型    | DIN Rail          |

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
|------|-----|

尺寸

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp            | 24 – 14 AWG      |
| Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp    | .22 – 6 mm²      |
| Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp     | 24 – 12 AWG      |
| Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp | .22 – 4 mm²      |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线                                        | 24 – 10 AWG      |
| 导线剥离长度                                                          | 10.5 mm[.413 in] |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线                                        | .2 – 2.5 mm²     |
| Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp   | .2 – 2.5 mm²     |
| Tool Size                                                       | 4 mm[.157 in]    |
| 产品深度                                                            | 48.2 mm          |
| 产品长度                                                            | 48.2 mm          |
| 产品高度                                                            | 72.7 mm          |
| Rated Cross Section                                             | 4 mm²            |
| 产品间距                                                            | 6 mm[.236 in]    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 存储温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工作温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| IP 等级    | IP20     |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>










|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


|                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1SNA164800R0300<br/>PR3.G2</p> |  <p>TE 产品编号 1SNA168500R1200<br/>PR4</p>  |  <p>TE 产品编号 1SNA168700R2200<br/>PR5</p>   |  <p>TE 产品编号 1SNA173220R0500<br/>PR30</p>     |
|  <p>TE 产品编号 1SNA174300R1700<br/>PR3.Z2</p> |  <p>TE 产品编号 1SNA178529R0400<br/>PR50</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK140000R0000<br/>MC512</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK140004R0000<br/>MC512-YL</p> |



TE 产品编号 1SNK149999R0000  
MC512PA



TE 产品编号 1SNK150000R0000  
MC612



TE 产品编号 1SNK150004R0000  
MC612-YL



TE 产品编号 1SNK159999R0000  
MC612PA



TE 产品编号 1SNK505911R0000  
ES6-4S



TE 产品编号 1SNK900001R0000  
BAM4



TE 产品编号 1SNK900002R0000  
BAZ1



TE 产品编号 1SNK900101R0000  
CS



TE 产品编号 1SNK900103R0000  
CS-R1



TE 产品编号 1SNK900105R0000  
ES-TC6



TE 产品编号 1SNK900201R0000  
TC5-R1



TE 产品编号 1SNK900203R0000  
TP2

客户还购买了



TE 产品编号 YDTS20F25-37SEV001  
RECP ASSY



TE 产品编号 130017  
SOLIS R 22-16 5MM



TE 产品编号 1423795-1  
R10-E1W2-S3.2K=R10



TE 产品编号 1752681-1  
HYP10 SOLIS FLAG 1/0-4/0AWG  
INDENTER



TE 产品编号 1855041-1  
HINDGE BAR F.A. EMPO160TAB180O  
LM & G



TE 产品编号 1855521-1  
HDM/FA/HB EMPO200TL220O LM  
CUT



TE 产品编号 1SNA165114R1700  
M6/8.P



TE 产品编号 1SNA163403R2000  
CPP263



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK506022R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK506022R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK506022R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS6-4S-BL

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

机构认证

CE 符合性声明

英文版本