



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **接地**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **6 mm²**

主要产品颜色: **黄色和绿色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A4-B3
级数	2
电路数	1
块功能	接地
Number of Positions	4

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	720 A
Dielectric Test Voltage	2000 V

主体特性

产品重量	18.4 g[.724 oz]
主要产品颜色	黄色和绿色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性



外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	24 – 14 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	24 – 10 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 12 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.2 – 2.5 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
导线剥离长度	10 mm[.394 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.2 – 2.5 mm²
Tool Size	4 mm[.157 in]
产品深度	65.5 mm
产品长度	65.5 mm[2.58 in]
产品高度	77.1 mm
Rated Cross Section	6 mm²
产品间距	6 mm[.236 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）











不含REACH SVHC

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA164800R0300 PR3.G2	 TE 产品编号 1SNA168500R1200 PR4	 TE 产品编号 1SNA168700R2200 PR5	 TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30
 TE 产品编号 1SNA174300R1700 PR3.Z2	 TE 产品编号 1SNK150000R0000 MC612	 TE 产品编号 1SNK150004R0000 MC612-YL	 TE 产品编号 1SNK159999R0000 MC612PA
 TE 产品编号 1SNK505960R0000 ES4-D2	 TE 产品编号 1SNK900102R0000 BAZH1	 TE 产品编号 1SNK900105R0000 ES-TC6	 TE 产品编号 1SNK900201R0000 TC5-R1



TE 产品编号 1SNK900203R0000
TP2

TE 产品编号 1SNK900205R0000
TP4

TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH

TE 产品编号 1SNK900612R0000
PROCAP6

TE 产品编号 1SNK906302R0000
JB6-2

TE 产品编号 1SNK906303R0000
JB6-3

TE 产品编号 1SNK906304R0000
JB6-4

TE 产品编号 1SNK906305R0000
JB6-5

客户还购买了

TE 产品编号1888290-6
.100 SRRA T-H, Latchg Flexstrip Recep

TE 产品编号1986722-4
STR PLUG SPRING TYPE LH 4P, 3.81 mm

TE 产品编号1SNK140011R0000
MC512PA 1->10 (x10) Horizontal

TE 产品编号1SNK140022R0000
MC512PA 11->20 (x10) Vertical

TE 产品编号1SNK140051R0000
MC512PA 41->50 (x10) Horizontal

TE 产品编号1SNK140071R0000
MC512PA 61->70 (x10) Horizontal

TE 产品编号1SNK140081R0000
MC512PA 71->80 (x10) Horizontal

TE 产品编号1SNK149001R0000
MC512PA L1-L2-L3-N-PE (x20) Horizontal

TE 产品编号925682-000
CG35M8/50

TE 产品编号1SNA163403R2000
CPP263

文档

1SNK506250R0000

Modular Terminal Blocks, Ground, Screw Clamp Terminal Block, 10AWG Rated Cross Section, 6mm² Rated Cross Section, Green & Yellow



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK506250R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK506250R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK506250R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS6-D1-PE

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)