


1SNA400371R1100

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA400371R1100
Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 0000AWG Rated Cross Section, 95mm² Rated Cross Section, Blue, Product Spacing 26 mm
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**
模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**
Rated Cross Section: **95 mm²**
主要产品颜色: **蓝色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	B12
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	6

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Voltage Rating (CSA)	600 V
Current Rating (CSA)	230 A
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	11400 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Current Rating (UL)	230 A
Current Rating (IEC)	232 A
额定电压	1000 VAC

主体特性



产品重量	215 g
主要产品颜色	蓝色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	79.5 in-lbs
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6, 聚酰胺 6.6
------	------------------

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	2 – 0000 AWG
导线剥离长度	26 mm[1.024 in]
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	35 – 95 mm ²
Tool Size	6 mm[.236 in]
产品深度	72 mm
产品宽度	26 mm
产品长度	72 mm
产品高度	87 mm
Rated Cross Section	95 mm ²
产品间距	26 mm
Wire Size	95 mm ²

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

IP 等级	IP10
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA238000R1600
RC1010



TE 产品编号 1SNK926302R0000
JB26-2



TE 产品编号 1SNK926303R0000
JB26-3



TE 产品编号 1SNK926305R0000
JB26-5



TE 产品编号 1SNK926310R0000
JB26-10

TE 产品编号 1SNA116900R2700
BADH

客户还购买了





TE 产品编号1SNA114825R0500
SCFM6



TE 产品编号1SNA114836R0000
BAMH



TE 产品编号1SNA115530R1200
MA2.5/5.D1.1



TE 产品编号1SNA116728R2500
SCMA5



TE 产品编号1SNA238000R1600
RC1010



TE 产品编号1SNA400306R1100
D70/22.N



TE 产品编号1SNA400772R1300
D70/22.P



TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号1SNK900652R0000
SC-JB8-2



TE 产品编号1SNL340010R0000
DBL400

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400371R1100_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400371R1100_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400371R1100_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

D95/26.N

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

1SNA400371R1100

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 0000AWG
Rated Cross Section, 95mm² Rated Cross Section, Blue, Product Spacing 26 mm

