

1SNA115700R0500

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA115700R0500
Modular Terminal Blocks, Disconnect, Screw Clamp Terminal Block,
2.5mm² Rated Cross Section, Gray, Product Spacing .196 in [5 mm],
2 Position
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **断开**
模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**
Rated Cross Section: **2.5 mm²**
主要产品颜色: **灰色**
产品间距: **5 mm [.196 in]**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A3
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	断开
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	4000 V
Voltage Rating (CSA)	600 V
Current Rating (CSA)	15 A
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	120 A
Voltage Rating (IEC)	320 V
Current Rating (IEC)	10 A
额定电压	320 VAC

主体特性

产品重量	11 g[.388 oz]
------	---------------



主要产品颜色

灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	3.5 in-lbs
接线端子断开类型	Blade
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6, 聚酰胺 6.6
------	------------------

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 4 mm²
导线剥离长度	10 mm[.393 in]
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 2.5 mm²
Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	44.5 mm
产品宽度	5 mm[.196 in]
产品长度	44.5 mm
产品高度	44.5 mm
Rated Cross Section	2.5 mm²
产品间距	5 mm[.196 in]
Wire Size	2.5 mm²

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP10
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA113542R1000 PC5-2	 TE 产品编号 1SNA113544R1200 PC5-10	 TE 产品编号 1SNA114825R0500 SCFM6	 TE 产品编号 1SNA231000R0700 RC510
 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA118368R1600 FEM6	 TE 产品编号 1SNA118707R0300 SCF6	 TE 产品编号 1SNA178745R1400 CBM5



TE 产品编号 1SNA399903R0200
BADL

TE 产品编号 1SNA103619R0400
SCFEX1

TE 产品编号 1SNA103620R0100
SCFEX3

TE 产品编号 1SNA178746R1500
CBM8

客户还购买了

TE 产品编号1SNA115192R0400
M4/6.4

TE 产品编号1SNA115217R1400
M4/6.2

TE 产品编号1SNA115219R2600
M6/8.4

TE 产品编号1SNA115261R2000
M10/10.1

TE 产品编号1SNA115627R1700
M6/13.FF.1

TE 产品编号1SNL900100R0000
EP5-6

TE 产品编号1SNA115328R2300
MB10/10.L2

TE 产品编号1SNA115539R1700
M10/10.ST-Sn

TE 产品编号1SNA114328R2200
FEMT3

TE 产品编号1SNA115300R0400
M4/6.D2.M

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_1SNA115700R0500_A.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_1SNA115700R0500_A.3d_igs.zip
- 英文版本

1SNA115700R0500

Modular Terminal Blocks, Disconnect, Screw Clamp Terminal Block, 2.5mm² Rated
Cross Section, Gray, Product Spacing .196 in [5 mm], 2 Position



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115700R0500_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MA2.5/5.SNBT](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)