



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	8 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	公端, 插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	1 µm[39.37 µin]
端子端接区域电镀厚度	.8 µm, 1 µm[31.49 µin][39.37 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.7 mm[.146 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	凸耳
应力消除	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	PBT GF

尺寸

PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.6 in]
宽度	9.58 mm[.377 in]
接合柱长度	7.78 mm[.306 in]
高度	12 mm[.472 in]
长度	11.17 mm[.44 in]

使用环境

工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	600

其他

适用于	母端组件
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2154828-1
Cable Assembly EPII 2 Pos



TE 产品编号 2132813-2
2 pos. EP II housing w/rtnr



TE 产品编号 1744357-6
3.96 EP SHROUDED HDR ASSY 6P W /PEGS



TE 产品编号 2110989-1
EP 2.5 RCPT CONTACT, 26-22 AWG



TE 产品编号 1744544-2
EP II TPA 02P, BLACK



TE 产品编号 1-1744490-0
10P EP SHRD HDR ASMY, BLACK



TE 产品编号 1744357-5
3.96 EP SHROUDED HDR ASSY 2P W



TE 产品编号 1744483-3
03P EP SHRD HDR ASMY, ORANGE



TE 产品编号 1744484-4
04P EP SHRD HDR ASMY, YELLOW



TE 产品编号 1744485-5
05P EP SHRD HDR ASMY, GREEN



TE 产品编号 1744486-6
06P EP SHRD HDR ASMY, BLUE



TE 产品编号 1744487-8
08P EP SHRD HDR ASMY, GREY



TE 产品编号 2309279-3
03P EP SHRD HDR ASY,NO 2 PIN, WHITE



TE 产品编号 2309279-5
05P EP SHRD HDR ASY,NO 2 PIN, WHITE



TE 产品编号 2309279-8
08P EP SHRD HDR ASY,NO 7 PIN, WHITE



TE 产品编号 1-1123722-2
3.96 EP PLUG HSG 2P(NATURAL)


该系列中的其他产品 | Economy Power



PCB 插销、锁和固定器(2)



插入和拔出工具(1)



电源端子(5)




矩形电源连接器(260)



矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(41)



线对板接头和插座(162)



线对板连接器端子(6)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-794106-0
20P MINI UMNL R/A HDR ASSY




TE 产品编号104351-1
02 MODII HDR DRST B/A W/HD



TE 产品编号1734510-1
MINI USB, TYPE B, R/A, T/H



TE 产品编号1-1623916-0
3203X 5K



TE 产品编号1-1969730-1
EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 11P
VERTICAL



TE 产品编号1744144-1
EP-II CONTACT LANCELESS, 22-18



TE 产品编号1744201-1
EP-II CONTACT LANCELESS, 20-16



TE 产品编号1877285-3
03P EP SHRD HDR ASMY, WHITE



TE 产品编号7-1437624-7
PKJ70B1/4=KNOB PLASTIC



TE 产品编号1-1877285-1
11P EP SHRD HDR ASMY, WHITE

文档



产品图纸

02P EP SHRD HDR ASMY, WHITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1877285-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1877285-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1877285-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773885-9 Economy Power Connectors

英文版本

AMP_ECONOMY_POWER_SHROUDED_HEADERS

英文版本

7-1773458-5_ECONOMY_POWER_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本