



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器硬件



连接器系统: 缆到缆

Sealable: 否

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	缆到缆
Sealable	否

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 T3920041301-000
SKT4-13SC

客户还购买了

TE 产品编号T4151310008-007
RPC-M12-FS-8CON-PVC-10.0

TE 产品编号T1410102000-000
H10B-AG

TE 产品编号T1310060116-000
H6B-TS-PG16

TE 产品编号T1410162000-000
H16B-AG

TE 产品编号T1210100116-000
H10B-TS-PG16

TE 产品编号T1230240129-000
H24B-TSH-PG29

TE 产品编号T1320480132-000
H48B-TG-RO-M32

文档

- 产品图纸
- SKT4-13
- 英文版本

CAD 文件



3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T3910041301-000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T3910041301-000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_T3910041301-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Heavy Duty Connectors](#)

英文版本

[HEAVY DUTY CONNECTORS](#)

英文版本

[HDC Connectors - July 2015 \(English\)](#)

英文版本

[HDC Flyers July 2015 \(Chinese\)](#)

英文版本