



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	不带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	4
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	4
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性



端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	7 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	150 – 350 µm[3.81 – 8.89 µin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子端接区域电镀厚度	3.81 – 8.89 µm[150 – 350 µin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

应力消除	不带
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	极性定位锁定

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	聚酯 - GF

尺寸

接合柱长度	10.16 mm[.4 in]
长度	15.72 mm[.619 in]
宽度	10.79 mm[.425 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM 3.96mm Wire-to-board housing: receptacle, with mating alignment, SL 156	 TE 产品编号 770598-4 04P SL156 HSG W/O LCK RAMP	 TE 产品编号 643067-4 04P MTA156 CMOLDED COVER	 TE 产品编号 3-643819-4 04P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED
 TE 产品编号 3-643818-4 04P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号 3-643817-4 04P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA	 TE 产品编号 640551-4 04P MTA156 COVER	 TE 产品编号 3-643820-4 04P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT
 TE 产品编号 640643-4 04P MTA156 COVER F/T	 TE 产品编号 643071-4 04P MTA156 FD-THRU COVER	 TE 产品编号 3-643821-4 04P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF	 TE 产品编号 3-643274-4 04P MTA156 CONN ASSY W/O#2
 TE 产品编号 3-644783-4 04P MTA156 ASSY ON TAPE LF	 TE 产品编号 3-644878-4 04P MTA156 ASSY ON TAPE LF	 TE 产品编号 3-647178-7 07P MTA156 HDRASSY WO#2,4,6 LF	

该系列中的其他产品 | MTA 156

 PCB 连接器安装(1)	 PCB 连接器盖(92)	 PCB 连接器键控(2)	 插入和拔出工具(1)
---	--	---	---



标准矩形连接器(1309)




电源端子(3)



矩形电源连接器(748)



矩形盖帽(1)




线对板接头和插座(729)



线对板连接器端子(12)

客户还购买了



TE 产品编号1-770849-0
10P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS



TE 产品编号1-1123722-6
3.96 EP PLUG HSG 6P(NATURAL)




TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1123721-2
ECONOMY POWER CONN REC CONT



TE 产品编号1123721-1
EP CONN. REC CONTACT



TE 产品编号1217972-2
250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG, NPST



TE 产品编号F11447-000
RNF-150-3/16-0-3IN



TE 产品编号1-1123722-4
3.96 EP PLUG HSG 4P(NATURAL)



TE 产品编号1-1123722-3
3.96 EP PLUG HSG 3P(NATURAL)



TE 产品编号11019459-00
STAINLESS STEEL CLIP

文档



产品图纸

04P MTA156 HDR POL .045SQ TIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744001-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744001-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744001-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。