

ASTA384NN0055001K000

✓ 有效

TE 内部编号 ASA384N0055001K000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy, PBT, 27 Shell Size, Shielded

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

Sealable: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

外壳电镀材料: 电镀镍

产品特性

产品类型特性

|          |     |
|----------|-----|
| 产品类型     | 连接器 |
| 连接器系统    | 缆到缆 |
| Sealable | 否   |
| 圆形连接器种类  | 插头  |
| 外壳类型     | 金属  |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 60 VAC |
|------|--------|

主体特性

|             |      |
|-------------|------|
| 环境保护        | IP67 |
| 外壳电镀材料      | 电镀镍  |
| 外壳基材        | 锌合金  |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | PBT  |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合固定类型 | 螺钉 |
|--------|----|



连接器安装类型

电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 27 |
| 定位监控      | 0° |

尺寸

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 电缆直径范围 | 7.5 – 12 mm[.29 – .47 in] |
|--------|---------------------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -20 – 130 °C[-4 – 266 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
| 电路应用  | Signal     |
| 屏蔽    | 是          |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| 已批准的标准   | UL       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.5% in Component)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                  |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 AEA385N0000002K000  
627 RECEPTACLE, 26-PIN

客户还购买了

TE 产品编号206838-2  
RECEPT,SZ 23,CPC

TE 产品编号206837-1  
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-24

TE 产品编号1-66361-2  
类型 III 端子低型面

TE 产品编号1-917807-2  
DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P X-X

TE 产品编号316040-6  
DYNAMIC D-5 REC CONT S L/P

TE 产品编号206138-8  
CPC 电缆固定夹

TE 产品编号206036-3  
RECEPT,SZ 17-16,CPC

TE 产品编号CKA268N00440051000  
940 EXTENSION, SPEEDTEC-READY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ASA384N0055001K000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ASA384N0055001K000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ASA384N0055001K000\_A.3d\_stp.zip





英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ASA384N0055001K000](#)

英文版本

[fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind](#)

德语

产品规格

德语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本