



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 外壳

Operating Voltage: 600 VDC

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 22

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 圆形连接器外壳类型 | 全塑    |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 反向编号                | 不带 |
| Number of Positions | 22 |
| 电源位置数量              | 2  |
| 信号位置数量              | 20 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 600 VAC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 反向极性 | 否  |
| 端子类型 | 插座 |
| 端子保护 | 带有 |

端接特性



|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 面板安装特性类型 | 法兰, 法兰             |
| 螺丝/孔螺纹尺寸 | 1-3/8 - 18 UNEF-2A |
| 连接器安装类型  | 电缆安装（自由悬挂）         |
| 接合对准     | 带有                 |
| 接合固定     | 带有                 |
| 面板安装特性   | 不带                 |
| 接合对准类型   | 键控                 |
| 接合固定类型   | 螺纹连接               |

壳体特性

|           |           |
|-----------|-----------|
| 主体方向      | 直式        |
| 壳体颜色      | 黑色        |
| 外壳材料      | PA 6.6 GF |
| 圆形连接器壳体尺寸 | 23        |

尺寸

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 信号导体绝缘直径 | 3.81 mm[.15 in] |
| 电源导体绝缘直径 | 5.59 mm[.22 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
| 流体阻力   | 无                          |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
| 屏蔽   | 否     |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
| 经 VDE 测试 | 否        |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 标准  |
| 封装数量 | 100 |

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998CC  
CPC 系列 4



TE 产品编号 206613-5  
RECEPT,SZ 23-22,CPC,W/SEAL

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(513)



圆形连接器护套和应力消除(6)



密封和维修套管(2)



插入和拔出工具(1)



电源端子(5)



电路连接器后壳和夹具(56)



电路连接器密封件(36)



电路连接器盖帽(16)



电路连接器硬件(3)



电路连接器适配器(7)



电路连接器键控插头(2)

客户还购买了




TE 产品编号1-66359-6  
III+ PIN, 18-14, 30AU/FL, STRIP




TE 产品编号2-1670901-1  
12POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY



TE 产品编号T4162223004-005  
RPC-M12-4MR-5.0SH-M12-4FS-PUR



TE 产品编号182930-1  
CPC CA CLP KIT SIZE 23



TE 产品编号05282945-006  
ROD CORE #1-72 6"L




TE 产品编号2-66740-1  
TYPE XII FEMALE CONT (LP)



TE 产品编号1-66741-1  
TYPE XII FEMALE CONT (STRIP)



TE 产品编号1-66740-9  
TYPE XII FEMALE CONT (STRIP)



TE 产品编号154718-3  
PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR



TE 产品编号1-368280-1  
WIRE SEAL FOR EJ MK-II(+) RED

文档



产品图纸

CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-22

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_206612-1\_G.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_206612-1\_G.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_206612-1\_G.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

产品规格

Connector, Circular Plastic

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD\_206612-1\_10182016955\_dmtec

英文版本

MD\_206612-1\_10182016955\_dmtec

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本