




连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



Sealable: 否

端子额定电流（最大值）：1.2 A

电路应用：Signal

外壳基材：黄铜

圆形连接器壳体尺寸：23

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	护套套件
Sealable	否
外壳类型	金属

主体特性

外壳基材	黄铜
------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.2 A
圆形连接器端子类型	插座

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
-----------	----

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------



电路应用

Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 BSA440N0009100B000
912 PLUG



TE 产品编号 T2115032201-000
HMN-D3-2/6-F



TE 产品编号 BSA440N0008100B000
912 PLUG

客户还购买了



TE 产品编号4-1478763-6
METAL BACKSHELL 15 WAY 45 DEGR

TE 产品编号E246153001
FLHTC0311-26-2L

TE 产品编号1-826942-1
11P MOD2 STIFT LEI

TE 产品编号60-0001-011-000
CONTACT SOCKET 1 MM

TE 产品编号4-2176362-4
RQ 0402 113R 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号11-0468-002-000
623 EXTENSION HOUSING IG3

TE 产品编号40-0986-000-000
623 INSULATION INSERT, 12-PIN

TE 产品编号40-A702-000-000
606 ETHERNET ELEMENT CAT 5

TE 产品编号50-0415-000-000
923 CABLE CLAMP, LAMELLA

TE 产品编号50-0432-000-000
923 cable clamp

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60-0278-011-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60-0278-011-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60-0278-011-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

60-0278-011-000

英文版本