



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: 断开

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

Rated Cross Section: 4 mm²

主要产品颜色: 蓝色

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A5-B5
级数	1
电路数	1
块功能	断开
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	6000 V
功率损耗	1.8 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	480 A
Voltage Rating (IEC)	630 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Dielectric Test Voltage	1890 V
Current Rating (UL)	25 A
Current Rating (IEC)	25 A

主体特性

产品重量	8.6 g[.339 oz]
------	----------------



主要产品颜色	蓝色
--------	----

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	Blade
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	20 – 12 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	24 – 10 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 12 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.22 – 10 mm²
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.5 – 4 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 6 AWG
导线剥离长度	12 mm[.472 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.5 – 4 mm²
Tool Size	4 mm[.157 in]
产品深度	51.4 mm
产品长度	51.35 mm[2.02 in]
产品高度	53 mm
Rated Cross Section	4 mm²
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1SNA231000R0700
RC510



TE 产品编号1SNA233000R0100
RC610



TE 产品编号1SNK505910R0000
ES4



TE 产品编号1SNK508010R0000
ZS10



TE 产品编号1SNK508315R0000
ZS10-S



TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号1SNL606150R0000
C4/6.P



TE 产品编号1SNL608010R0000
C6/8



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508320R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508320R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508320R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS10-S-BL

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)