



继电器、接触器和开关 > 开关 > 按动滚轮开关



代码类型: 十六进制

按动滚轮开关触点额定电流: .4 VA

按动滚轮开关位置的数量: 16

按动滚轮开关安装类型: Snap Detent

重复读数: 不带

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
代码类型	十六进制

结构特性

按动滚轮开关位置的数量	16
重复读数	不带
配置（极掷）	单极 - 单掷

接触件特性

端子基材	铜合金
按动滚轮开关触点额定电流	.4 VA

端接特性

端接类型	卡缘公端
------	------

机械附件

按动滚轮开关安装类型	Snap Detent
------------	-------------



按动滚轮开关安装位置

Front

识别标记

圆轮标记	0-9, A-F
------	----------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-1437603-8 DPS9131AK=1-2-4-8 BCD CODE	 TE 产品编号 1437603-2 DPS10131AK2=PUSHWHEEL DPS	 TE 产品编号 1-1437603-2 DPS8131AK=1-2-4-8 BCD CODE	 TE 产品编号 3-1437603-5 DPS910P=END MOUNTING PLATE PAI
--	---	---	--



TE 产品编号 4-1437603-7
DPS9SG902=HEXIDECIMAL 16 POSIT

客户还购买了



TE 产品编号2-6609129-1
5EFM1=F8092



TE 产品编号3-644460-2
02P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA



TE 产品编号7-2213767-3
AV19 DPL 5A MOVE RING LED
GREEN 12V



TE 产品编号1437603-2
DPS10131AK2=PUSHWHEEL DPS



TE 产品编号1SNK508911R0000
ES4-D2-SF1



TE 产品编号3-1437603-5
DPS910P=END MOUNTING PLATE
PAI



TE 产品编号3-1437602-6
SP1.5=STOP PIN 1.5 MM

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437603-7_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437603-7_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437603-7_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

