



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座



PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

PCB 端接方法: 表面贴装

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

PCB 安装方向	水平
Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带
端子制造	冲压成形
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光



端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	9 A

端接特性

线缆端接方法	插入式
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定类型	焊接
PCB 安装对准	不带
接合固定	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	4 mm[.157 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	LCP（液晶聚合物）

尺寸

连接器长度	14.65 mm[.577 in]
连接器高度	4.45 mm[.175 in]
连接器宽度	11.9 mm[.468 in]
Wire Size	22 – 18 AWG

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



机构/标准号码	CSA/C22.2 No. 182.3-M1987, UL 1977
UL 文件号	E28476

包装特性

封装方法	SMT 卷尺
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号1-2834236-1 3P REC, IP67 R/A SMT CONN,NATURE	 TE 产品编号1558665-3 T9GS5L14-12	 TE 产品编号1-796406-2 CPC PSTD RCPT,23-37,R/A LF, inserts	 TE 产品编号1-2213301-2 Releasable Poke-In,SMT, 2 Pos, Sel Load
 TE 产品编号1-2834011-5 5POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.	 TE 产品编号1-2834014-4 4POS 5.0MM DES CONN.	 TE 产品编号1-2834015-4 4POS 2.54MM TES CONN.	 TE 产品编号1-6600333-3 MBXL VERT HDR 6P+24S+6P
 TE 产品编号1734098-6 Champ050 60p A/P RCPT 25CL PB	 TE 产品编号EG8832-000 400R1121-20-0/9-9		

文档

产品图纸

Releasable Poke-In, SMT, 3 Position

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213301-3_A_c-2213301-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213301-3_A_c-2213301-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213301-3_A_c-2213301-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773730-4 Releaseable Pokein

英文版本

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本