




AMP Power Series - 175

TE 内部编号 1604037-1

AMP Power Series - 175, Rectangular Power Connectors, Housing,
Plug / Receptacle, Wire-to-Wire, 2 Position, 19.06mm [.75in]
Centerline, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头, 母端, 母端

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 19.06 mm [.75 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头, 母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
电源位置数量	0
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性

壳体內的端子定位力	不带
-----------	----



端接特性

线缆端接方法	压接
线缆类型	分离式导线
电线类型	绞线

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	19.06 mm[.75 in]
壳体颜色	黄色
外壳材料	聚碳酸酯, 聚碳酸酯, 聚碳酸酯

尺寸

Wire Size	21 – 60 mm²
线径	41444 – 118412 CMA
宽度	53.5 mm[2.11 in]
导线绝缘直径范围	18 mm[.7 in]
高度	25.4 mm[1 in]
长度	78.2 mm[3.08 in]

使用环境

工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	UL
UL 等级	获得认可

包装特性

封装方法	袋/盒
封装数量	50



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP Power Series - 175

矩形电源连接器(12)

矩形连接器适配器(4)

客户还购买了



TE 产品编号3-1437290-7
26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,
SLD,COD 1

TE 产品编号1-2199230-5
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY M 15U" AU

TE 产品编号1888174-2
Mini-SAS Rcpt Assy V w/ Shld P

TE 产品编号3-641193-2
02P MTA100 CONN ASSY GRN LF

TE 产品编号3-643816-9
09P MTA100 CONN ASSY POL RIB

TE 产品编号F69019-000
RT-780-1/4-0-SP

TE 产品编号1803057-5
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号1803335-6
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号298079-000
FLHTC0311-24-2

TE 产品编号120236-000
FLHTC0311-24-3

文档

产品图纸

175A HOUSING SUB-ASSY,YELLOW

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604037-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604037-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604037-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本