



TE 内部编号 413990-2

RF Connectors, SMB RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .187 in [4.75 mm], 50 Ω, Snap-Fit, Cable-to-Board, 1 Position

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > SMB Connector: Male (Jack), Vertical Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



射频接口：SMB

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [.187 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡扣固定

[所有 SMB Connector: Male \(Jack\), Vertical Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性



主体形状	正方形
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	镍
主体底板材料	铜

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.94 mm[.155 in]

机械附件

射频连接器耦合机制	卡扣固定
连接器安装类型	板安装
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
PC 板上方高度	7.62 mm[.3 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 85 °C[-85 – 185 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	军用类型
其他特性	插针保护
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-884-SMBF50
SMB Connector: Female (Plug), Mated
Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



TE 产品编号 CAT-884-SMBM50
SMB Connector: Male (Jack), Mated
Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



TE 产品编号 CAT-884-SMBMSF50
SMB RF Connector: Male (Jack), Snap Fit, 50 Ohm

客户还购买了




TE 产品编号1-5747299-6
15 RCPT SP/FMS SCRLK



TE 产品编号1-2199119-6
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY M 30U" AU



TE 产品编号1-87227-3
26 MODII HDR DRST UNSHRD .100




TE 产品编号1-84952-5
1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.15P







TE 产品编号87227-5
10 MODII HDR DRST UNSHRD .100




TE 产品编号1-1761606-6
IDC LOW PRO HDR 60P VERT LG LA



TE 产品编号1375963-2
PC104 CONN NONSTKTHRU NO STNDO



TE 产品编号1375963-4
PC104 CONN NONSTKTHU NO STNDOL



TE 产品编号104313-3
016 LOPRO HDR SP 30DP LATCH

TE 产品编号1007128-1
LDTO-028UMW/SOLDER TABS,90% BND

文档

产品图纸

STR JACK,SMB,PCB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_413990-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_413990-2_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_413990-2_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SMB Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本



产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

AMP SMB PRINTED CIRCUIT (PC) BOARD VERTICAL JACK CONNECTOR P/N 413990

英文版本