




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 矩形电源连接器类型 | 公端    |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 10 |
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| 电源位置数量              | 10 |
| 行数                  | 2  |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 600 VAC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|      |         |
|------|---------|
| 端子布局 | 直插式, 矩阵 |
|------|---------|



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 端子额定电流（最大值）    | 9 A             |
| 壳体内部的端子定位力     | 不带              |
| 端子类型           | 插针              |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡               |
| 端子接触部电镀材料      | 锡               |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | 2.03 μm[80 μin] |

端接特性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.5 mm[.138 in] |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 接合对准类型   | 键控  |
| 接合对准     | 带有  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合固定     | 带有  |
| 接合固定类型   | 锁闩  |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 4.2 mm[.165 in] |
| 壳体颜色    | 土黄色             |
| 外壳材料    | 尼龙              |

尺寸

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 绝缘直径（最大值）          | 2.39 mm[2.39 in]             |
| Row-to-Row Spacing | 4.2 mm[.165 in]              |
| PCB 厚度（建议）         | .06 mm[1.6 in]               |
| 宽度                 | 9.75 mm[.384 in]             |
| 导线绝缘直径范围           | 1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in] |
| 高度                 | 12.8 mm[.504 in]             |
| 长度                 | 22.2 mm[.874 in]             |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|  |
|--|
|  |
|--|



|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

识别标记

|        |    |
|--------|----|
| 电路识别特性 | 带有 |
|--------|----|

行业标准

|          |            |
|----------|------------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2   |
| 灼热丝额定值   | 标准件 - 非灼热丝 |
| 机构/标准号码  | E28476     |
| 机构/标准    | CSA, UL    |
| UL 等级    | 获得认可       |
| CSA 文件号  | 208567     |
| 经 VDE 测试 | 否          |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Bag, 盒和托盘 |
| 封装数量 | 255       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 1-794954-0  
10P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 1-1969598-0  
10P FH PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 1-1969599-0  
10P PM PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 1-2029172-0  
10P VRT HDR VAL-U-LOK V2 W/ODH

客户还购买了




TE 产品编号120527-1  
1FHP,64,30A/P,S,N,S10,12,13,15




TE 产品编号1-338168-2  
9POL HDP20 PLUG




TE 产品编号1-1415899-9  
RZ03-1C4-D005




TE 产品编号1-1586037-2  
12P VERT HDR VAL-U-LOK V2




TE 产品编号1376164-1  
BATTERY HOLDER ML621 ASSY




TE 产品编号926521-2  
PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK



TE 产品编号1-1586037-4  
14P VERT HDR VAL-U-LOK V2



TE 产品编号1-1586037-6  
16P VERT HDR VAL-U-LOK V2



TE 产品编号1393454-9  
V23542C1052Z300=ABDECKK 52PDIC



TE 产品编号1393454-5  
V23542C1028Z300=ABDECKK 28PDIC

文档

产品图纸  
10P VERT HDR VAL-U-LOK V2  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-1586037-0\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-1586037-0\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-1586037-0\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT\\_SHELL\\_PIN\\_AND\\_SOCKET\\_CONNECTORS\\_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD\\_1-1586037-0\\_01272017752\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_1-1586037-0\\_01272017752\\_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本