



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **6**

中心线（间距）: **3.81 mm [.15 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
块类型	弹簧接线端子
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

螺纹凸缘	不带
堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	6
行数	1
电线进入角度	顶部

电气特征

额定电流（最大值）	9 A, 11 A
额定电压	300 VAC

主体特性

联锁	不带
杠杆颜色	橙色

接触件特性



端子接触部电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	11 A

机械附件

接合角度	90°（底部） /270°（顶部）
无螺丝接线端子	是
安装角度	垂直
螺钉凸缘	不带

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]

尺寸

Wire Size	.05 – 2 mm²
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284517-6
6P TERMIBLOK HDR DIR POL



TE 产品编号 1986692-6
STR PLUG SPRING TYPE RH 6P, 3.50 mm



TE 产品编号 2342077-6
6POS HDR 90 DEG,HT,3.81MM PITCH, TL 1.9MM



TE 产品编号 2342078-6
6POS HDR ST, HT, 3.81MM PITCH, TL 1.9MM

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号1-1987559-2
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR, 4sqmm



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-1393130-9
PRD-7DH0-12=PRD

文档

产品图纸

STR PLUG SPRING TYPE RH 6P, 3.81mm

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986720-6_A_c-1986720-6-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986720-6_A_c-1986720-6-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986720-6_A_c-1986720-6-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2-1773464-1_Spring_Type_Straight_Plugs

英文版本