



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件



汽车连接器附件类型: 其他

连接器系统: 线到线

主要产品材料: PA GF

主要产品颜色: 黑色

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	其他
连接器系统	线到线

主体特性

主要产品材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

包装特性

封装数量	1500
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号284844-5
AMP MCP，密封连接器壳体

TE 产品编号42531-3
180 SHPL REC 20-16 016PHBZ

TE 产品编号4-2600020-2
XRC PIN TERMINAL 16-20AWG Ni Plated

TE 产品编号2-2600021-3
XRC SOCKET 14-18 AWG Ni Plated

TE 产品编号4-2600021-3
XRC SOCKET 16-20 AWG Ni Plated

TE 产品编号2600040-1
8CCT ML-XT RECEPT WEDGELOCK GREEN

TE 产品编号D685263001
ACW0219-0.75-85(NS)

TE 产品编号2-284939-4
CAVITY PLUG FOR 60 POS. CONNEC

TE 产品编号2-284939-7
MULTIPLE CAVITY PLUG 60W

文档

产品图纸

CAVITY PLUG FOR 60 POS. CONNEC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-284939-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-284939-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-284939-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



MULTIPLE CAVITY PLUG FOR 60 AND 94 POSITIONS CONNECTOR

英文版本

产品规格

英文版本