




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ25 连接器



端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

连接器外形: 标准

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
模块化插座和插头接口类型	RJ25
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
接地选项	PCB 接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	2
状态指示灯类型	无
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	直角



Number of Positions	6
装载位置数量	6

主体特性

PCB 接地片位置	6.8 mm[.268 in]
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽材料	黄铜
连接器外形	标准
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩

接触件特性

	6 µin
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	1 A
PCB 端子端接区域电镀材料	金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.4 mm[.094 in]

机械附件

接合对准	不带
连接器安装类型	板安装
面板安装特性	不带

壳体特性

接合入口位置	侧
壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 46
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]

尺寸

连接器高度	11.05 mm[.435 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---



操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

性能类别	3 类
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	120

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 106307-1
6P.COVER/SOLD.STOP

客户还购买了



TE 产品编号1-1827863-1
DYNAMIC 1100D REC HSG 22P X BLACK



TE 产品编号917485-5
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L PRE-TIN



TE 产品编号1123343-1
025 REC CONTACT



TE 产品编号1410186-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP H-LFT



TE 产品编号1-1469491-2
MULTIGIG RT GUIDEPIN, 9MM 2.60



TE 产品编号1-1827654-1
2mm pitch Battery Plug Assy. 7Pos. H=4.0



TE 产品编号1-2301994-2
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



TE 产品编号1393277-8
V23076A1022C133

文档

产品图纸

RJ11,6P6C,SINGLE,DIP,W/O LED 6u"

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734723-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734723-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734723-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

产品规格

英文版本