




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 2 x 4

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

|              |           |
|--------------|-----------|
| 连接器和连接器元件类型  | 连接器       |
| 连接器产品类型      | 连接器组件     |
| 模块化插座和插头接口类型 | RJ45      |
| 模块化插座和插头产品   | RJ 型插座和插头 |
| 模块化连接器种类     | 插座        |
| 接地选项         | PCB 和面板接地 |
| 连接器和端子端接到    | 印刷电路板     |

结构特性

|           |       |
|-----------|-------|
| PCB 接地片数量 | 6     |
| 端口配置      | 多个端口  |
| 端口矩阵配置    | 2 x 4 |
| 连接器端子密度   | 标准    |
| 多端口配置     | 堆叠    |
| 状态指示灯类型   | 无     |



|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 8  |
| 装载位置数量              | 8  |
| PCB 安装方向            | 直角 |

主体特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 接地片电镀材料   | 镀锡铜      |
| 屏蔽电镀材料    | 镍打底镀锡    |
| 屏蔽材料      | 铜合金      |
| 模块化插座插销方向 | 标准 - 下锁闩 |
| 连接器外形     | 低        |

接触件特性

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 端子底板材料         | 镍               |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡               |
| 端子额定电流（最大值）    | .2 A, 1.5 A     |
| 端子接触部电镀材料      | 金               |
| 端子基材           | 磷青铜             |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | 1.27 μm[50 μin] |

端接特性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| PCB 端接方法  | 通孔 - 焊接         |
| 端接柱体和尾部长度 | 3.05 mm[.12 in] |

机械附件

|         |           |
|---------|-----------|
| 面板安装特性  | 不带        |
| 连接器安装类型 | 板安装, 面板安装 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 接合入口位置  | 侧               |
| 中心线（间距） | 1.02 mm[.04 in] |
| 壳体颜色    | 黑色              |
| 外壳材料    | PCT 聚酯          |

尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in]  |
| 连接器高度      | 25.27 mm[.995 in] |

使用环境

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |
|--------|-----------------------------------------|



操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 是      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
| 性能类别     | 5 类      |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 10   |
| 封装方法 | Tray |

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 188729-1  
8P.COVER/SOLD.STOP

该系列中的其他产品 | AMP-METRIMATE




RJ45 连接器(45)



SO DIMM 插槽(14)




便携式压接工具(1)



卡边缘电源连接器(1)



射频连接器(1)



插件引导硬件(1)



机架和配线架连接器(1)



矩形电源连接器(9)




线对板接头和插座(3)


客户还购买了




TE 产品编号1735610-1  
ASSY, SAS PLUG, SMT, 15+7+7P



TE 产品编号1-1734709-3  
1.0 WTB HDR SR RA 13 POS



TE 产品编号3-1437662-3  
BC6-Q408-10=BC6-ASSY



TE 产品编号796597-1  
3PCV-20-006=BARrier STRIP





TE 产品编号1-521799-5  
TEST PROBE HOUSING GREEN



TE 产品编号4-1734577-1  
MODULAR JACK, RJ45, 8P8C, DIP TYPE



TE 产品编号5557788-1  
MJ,8POS,R/A,SHORTING



TE 产品编号5-1437655-9  
6WWV-07-008=BLOCK



TE 产品编号1622497-1  
LR1 1% 4K32



TE 产品编号4-2176414-0  
7W STD M/OX 5% 820R

文档

产品图纸

STK MJ ASSY,8POS,2X4,SHLD,CAT5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-5569262-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-5569262-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-5569262-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本