




TE 内部编号 188728-1

RJ45 Connectors, RJ45, Single Port, Port Matrix Configuration 1 x 1, RJ Type Jacks & Plugs, Standard Connector Contact Density, Jack, Cat 3

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	无
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
状态指示灯类型	无
Number of Positions	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	垂直



主体特性

模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子额定电流（最大值）	1.5 A
端子接触部电镀材料	镍打底镀金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.25 μm[49.21 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.79 mm[.11 in]

机械附件

面板安装特性	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	底部
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.19 mm[.047 in]
连接器高度	12 mm[.472 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-HB
----------	-----------



性能类别

3 类

包装特性

封装数量	600
封装方法	卷带包装

其他

注释	在运输过程中，焊接止动可能松动。
----	------------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了

TE 产品编号1-338084-3
4P.INV.MOD.JACK,PCB

TE 产品编号1461250-2
OZ-SH-124L,294

TE 产品编号154N-005G-RT
5 PSIG RIBBON CABLE TUBE MV PRESSURE

TE 产品编号1623804-8
SQZ10 3R3 5% WIRE

TE 产品编号826632-8
8P AMPMODU II PIN HDR.

TE 产品编号1-215915-4
AMP-LATCH 15.2 HIGH TAPE

TE 产品编号142270-1
CONNECTOR SHUNT 2 P

TE 产品编号1437648-2
4DBL-02-006=4DBL ASSEMBLY

TE 产品编号1-2176381-8
RQ 0805 18K7 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

8/8 PCB MOD.JACK BE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_188728-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_188728-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_188728-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本