



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 2 x 4

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	7
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	2 x 4
连接器端子密度	标准
多端口配置	堆叠
状态指示灯类型	LED
Number of Positions	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角

主体特性

屏蔽电镀材料	镍打底镀锡
--------	-------



屏蔽材料	铜合金
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	PCB 偏移 - 凸伸
LED 颜色（左下角）	绿色
LED 颜色（右下角）	黄色
LED 颜色（左上角）	绿色
LED 颜色（右上角）	黄色

接触件特性

PCB 端接区域电镀涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 µm[50 µin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装, 面板安装

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT 聚酯

尺寸

连接器高度	22.99 mm[.905 in]
-------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 70 °C[-22 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5 类

包装特性

封装数量	20
封装方法	Package

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 188729-1 8P.COVER/SOLD.STOP	 TE 产品编号 1521003-2 CAT 5E CABLE ASSY, 8 POS RJ45
--	--



该系列中的其他产品 | OEG Miniature Relay PCF

IDC D-Sub 连接器(1)	Mini PCI Express 和 mSATA(1)	RJ14 连接器(3)	RJ22 连接器(3)
RJ25 连接器(10)	RJ45 连接器(70)	功率继电器(4)	板对板接头和插座(4)
线对板连接器端子(1)	组合插座(1)		

客户还购买了

TE 产品编号2-1775469-5 HPI CONN., 2.0MM, R/A, SMT, 5P, GF	TE 产品编号1766443-1 284-0223-04003=TA CONN,SKT	TE 产品编号1734580-8 MOD-Jack,RJ45,10P8C,SHD LP, HDT, 50u" Au	TE 产品编号1775793-2 PCI-E 164P w/ R_BLK_Latch 15u" Au
TE 产品编号2-1734774-2 PCI EXP 3.1L 98 POS BLK 30u"	TE 产品编号2041540-1 2.0mm Box Header, 6 Pos. Vertical, DIP	TE 产品编号5-1571911-1 19/20 MODII HDR DRST B/A W/HDN	TE 产品编号2007099-4 SFP+ 1x4 Light Pipe Assembly



文档

产品图纸
2X4OFFSET STJK,SHLD,W/G&Y LEDS
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1888423-1_C.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1888423-1_C.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1888423-1_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
产品规格
英文版本
Offset Stacked Modular Jack with LED_s, Category 5
英文版本

机构认证
UL 报告
英文版本