



连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

连接器和壳体类型: 插头

Operating Voltage: 30 VDC

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 板对板   |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 4  |
| PCB 安装方向            | 直角 |

电气特征

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Operating Voltage | 30 VDC |
|-------------------|--------|

接触件特性

|             |           |
|-------------|-----------|
| 端子额定电流（最大值） | .5 A, 3 A |
|-------------|-----------|

机械附件

|            |     |
|------------|-----|
| PCB 安装固定   | 带有  |
| PCB 安装固定类型 | 定位柱 |
| 连接器安装类型    | 板安装 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.5 mm[.098 in] |
|---------|-----------------|

使用环境

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |
|--------|-----------------------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核                                          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                       |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>尚未进行合规性审核 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



TE 产品编号206153-1  
11-4 F.H. RECEPT. STD. SEX



TE 产品编号8-1879233-3  
SMW5 270R 5%



TE 产品编号1-745495-7  
25 HDE MS RCPT,26-30,LEAD FREE



TE 产品编号2-1625966-4  
HSA10 2R2 5%



TE 产品编号31264  
BUDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6

TE 产品编号31265  
BUDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

TE 产品编号2213763-5  
AV19 DPM 5A NO LED

TE 产品编号1-644751-0  
10P MTA156 HDR ASSY R/A

TE 产品编号1879354-8  
RR03 5% R62 AMMO

文档

产品图纸

4P,LOW PROFILE BATTERY CONNECTOR,ASSY.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2199206-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2199206-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2199206-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

2.36DIA Pin Connector for PCB

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

2199206-1

DC Jack Connectors, Board-to-Board, 4 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, Plug,  
30VDC Operating Voltage, Right Angle, Printed Circuit Board

