



连接器 > 扩展坞连接器和引导五金件 > 扩展坞连接器



扩展坞连接器种类: 母端

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 70

中心线（间距）: .5 mm [.021 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

扩展坞连接器种类	母端
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	70
行数	2
信号位置数量	70
电源位置数量	0
PCB 安装方向	垂直

接触件特性

实用工具端子数量	0
端子额定电流（最大值）	.6 A

端接特性



PCB 端接方法	表面贴装, 通孔 - 焊接
----------	---------------

机械附件

PCB 安装固定类型	板锁, 螺钉锁
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	.5 mm[.021 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 65 °C[-4 – 149 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 5787887-1

200 50SR CMP LP VERT PLUG,DOCK

该系列中的其他产品 | CHAMP Docking Connectors

D-Sub 盖(27)

D-Sub 锁定和安装(31)

IDC D-Sub 连接器(85)

PCB D-Sub 连接器(1)

扩展坞连接器(33)

扩展坞连接器引导硬件(5)

客户还购买了

TE 产品编号2129392-2

DOCKING ASSY 0.5mm champ docking conn

TE 产品编号2129625-1

DOCKING ASSY 0.5mm champ docking conn

文档

产品图纸

REC ASSY 0.5mm champ docking connector

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129390-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129390-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129390-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本