



连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器



连接器系统: 导线对母排

Number of Positions: 1

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

外壳材料: 热塑性

产品特性

产品类型特性

|           |           |
|-----------|-----------|
| 产品类型      | 可插拔汇流条连接器 |
| 连接器系统     | 导线对母排     |
| Sealable  | 是         |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆     |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端    |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 1  |
| 插拔配置                | 正常 |

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 电缆连接器方向  | 直角 |
| 母排端子电镀材料 | 锡  |

接触件特性

|             |               |
|-------------|---------------|
| 端子基材        | 铜             |
| 端子额定电流（最大值） | 250 A         |
| 端子长度        | 50.8 mm[2 in] |
| 母排端子种类      | CROWN BAND    |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|



机械附件

|           |    |
|-----------|----|
| 母排连接器安装固定 | 不带 |
|-----------|----|

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 热塑性 |
| 壳体颜色 | 黄色  |

尺寸

|           |            |
|-----------|------------|
| 线径        | 168000 CMA |
| Wire Size | 000 AWG    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 150 °C[-85 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Package |
|------|---------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (4% in Contact/Component)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                  |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2226744-5

KIT, PIN, SNAP-LUG, YELLOW, 3/8  
THREAD

客户还购买了

TE 产品编号3-1440002-1

OZ-SS-148L,200

TE 产品编号147321-3

17 MTE VER HDR SR S.LOAD W/RET

TE 产品编号194234-2

PIN HDR ASSY,MNL,4 CIR,LUBR'D

TE 产品编号323124

SOLIS SPDFLG 22-16COM22-18MIL8

TE 产品编号456432-3

CRIMPER, WIRE .250 \"F\"

TE 产品编号5535512-5

36 MODII HORZ DR CE

TE 产品编号5766091-1

DWR ASSY. W SOLDER

TE 产品编号880584-5

SHUNT CONNECTOR

文档

产品图纸

KIT,SOCKET, SNAP-LUG, 3/0, YELLOW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2828522-5\_A.2d\_dxf.zip

英文版本





下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2828522-5\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2828522-5\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[COPALUM Lite Sealed Terminals and Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本