




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: 断开

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

Rated Cross Section: 10 mm²

主要产品颜色: 灰色

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A5-B5
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	断开
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	53 A
功率损耗	2.6 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	1200 A
Voltage Rating (IEC)	630 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Dielectric Test Voltage	2000 V
Current Rating (UL)	53 A
Current Rating (IEC)	50 A



主体特性

产品重量	31.9 g[1.256 oz]
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	滑动链路
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	20 – 12 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	24 – 6 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 10 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.5 – 10 mm²
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.5 – 4 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 6 AWG
导线剥离长度	13 mm[.512 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.5 – 4 mm²
Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	61.1 mm
产品长度	61.1 mm[2.41 in]
产品高度	80.7 mm
Rated Cross Section	10 mm²
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA116538R1700
PC8-2



TE 产品编号 1SNA116539R1000
PC8-3



TE 产品编号 1SNA116540R2500
PC8-4



TE 产品编号 1SNA163313R2400
PC8-10



TE 产品编号 1SNA400711R0600
PC8-R1



TE 产品编号 1SNA400712R0700
PC8-R2



TE 产品编号 1SNA400713R0000
PC8-R3



TE 产品编号 1SNA400724R0300
PC8-R4



TE 产品编号 1SNA400842R0000
PC8-R5



TE 产品编号 1SNA400843R0000
PC8-R6



TE 产品编号 1SNA400849R0000
PC8-R7



TE 产品编号 1SNA400850R0000
PC8-R8



TE 产品编号 1SNK160000R0000
MC812



TE 产品编号 1SNK160011R0000
MC812PA 1->10 (x10) Horizontal



TE 产品编号 1SNK169999R0000
MC812PA



TE 产品编号 1SNK508910R0000
ES10-ST



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1



TE 产品编号 1SNK900102R0000
BAZH1




TE 产品编号 1SNK900107R0000
CS-R3

客户还购买了



TE 产品编号 EC0497-000
06153927




TE 产品编号 1571636-8
TACT,SMT,GULL WING,160GF,T&R



TE 产品编号 1SNA163313R2400
PC8-10



TE 产品编号 1SNK140000R0000
MC512



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508311R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508311R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508311R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS10-ST-T4

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)