



连接器 > 汽车连接器 > 高速数据连接器 > 数据连接器接头



接合插针直径: .51 mm [.019 in]

键控代码: E

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 1

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

板支座	带有
混合型连接器	否
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

键控代码	E
Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直

接触件特性

接合插针直径	.51 mm[.019 in]
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

其他

外部端子电镀材料	锡 (Sn)
----------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

1POS,FAKRA AUT,HDR ASSY,180DEG,COD E

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2333210-5_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2333210-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2333210-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本