




MATE-AX

TE 内部编号 2298721-3

MATE-AX, Data Connectivity Housings, Housing for Female Terminals, Keying Code C, Cable-to-Cable / Cable-to-Board, 4 Position, 4mm Centerline

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 高速数据连接器 > 数据连接器外壳



连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: .4 mm [.016 in]

键控代码: C

连接器系统: **缆到板, 缆到缆**

Number of Positions: 4

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	缆到板, 缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

光模块	不带
弹簧锁	带有
键控代码	C
Number of Positions	4

电气特征

阻抗	50 Ω
Operating Voltage	60 VDC

信号特征



工作频率范围	0 – 10000 MHz
--------	---------------

主体特性

环境保护	不带
电缆出口类型	直式
主体材料	PA GF
出线角度	180°（直插式）

接触件特性

中心接触件	带有
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
射频连接器中心端子电镀材料	银
接合插针直径	.4 mm[.016 in]
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

安装特性	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体颜色	淡蓝色
中心线（间距）	4 mm

尺寸

产品宽度	11.1 mm
产品长度	18.8 mm
产品高度	14 mm

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
电缆类型	同轴电缆
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]



操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

机构/标准	USCAR/LV214
-------	-------------

包装特性

封装数量	2700
封装方法	Box

其他

外部端子电镀材料	锡 (Sn)
电介质材料	无

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件

 TE 产品编号 1-2304168-1 4POS MATE-AX, HDR ASSY REV.,90 DEG,COD A	 TE 产品编号 1-2304168-3 4POS MATE-AX, HDR ASSY REV.,90 DEG,COD C	 TE 产品编号 1-2321775-1 4POS,MATE-AX,HDR ASSY Rev., 90DEG,COD A	 TE 产品编号 1-2321775-2 4POS,MATE-AX,HDR ASSY Rev., 090DEG,COD B
 TE 产品编号 1-2321775-3 4POS,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG, COD C	 TE 产品编号 1-2321775-4 4POS,MATE-AX,HDR ASSY Rev., 90DEG,COD D	 TE 产品编号 1-2321775-5 4POS,MATE-AX,HDR ASSY Rev., 90DEG,COD E	 TE 产品编号 1-2321775-9 4POS,MATE-AX,HDR ASSY Rev., 90DEG,COD Z
 TE 产品编号 2-2298724-3 4POS,MATE-AX,PIN HSG ASSY, 180DEG,COD C	 TE 产品编号 2298729-1 TPA SOC HSG,4POS,MATE-AX	 TE 产品编号 2304168-1 4POS MATE-AX, HDR ASSY,90 DEG, COD A	 TE 产品编号 2304168-3 4POS MATE-AX, HDR ASSY,90 DEG, COD C
 TE 产品编号 2321775-3 4POS,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG, COD C			

该系列中的其他产品 | MATE-AX

 数据连接器外壳(45)	 数据连接器接头(33)	 汽车接头(5)	 汽车连接器锁和位置保证(2)
--	---	--	---



客户还购买了



TE 产品编号1564982-1
AMP MCP 2.8K, CONTACT



TE 产品编号1-1633916-2
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号1633966-7
CRIMPER,INSULATION O



TE 产品编号2150343-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-080F090OA



TE 产品编号2298125-1
MATE-AX, Pin center contact, RTK 031



TE 产品编号2298506-1
MATE-AX, Pin outer contact, RG 174



TE 产品编号2298721-2
4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD B



TE 产品编号EF88206001
QSZH-125-NR4-70MM



TE 产品编号2141614-3
COVER, CABLE SEAL



TE 产品编号1719794-1
SUBASSY PLUG FAKRA ,HF

文档

产品图纸

4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY,180DEG,COD C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298721-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298721-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298721-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本