



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 盖配件

出线角度: 90° (直角)

应力消除: 带有

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: PA GF

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
连接器系统	线到板, 线到设备

结构特性

Number of Positions	12
---------------------	----

主体特性

出线角度	90° (直角)
主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	PA GF

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装数量	180
封装方法	Carton



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MQS](#)



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(206)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)


客户还购买了



TE 产品编号1564980-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT




TE 产品编号144969-2
MQS0,63 Au rec LL unseal. 0,2-0,6




TE 产品编号962875-5
MT2 REC 1.6 Contact SWS Au




TE 产品编号1544447-1
COSSE DROITE DIA.6




TE 产品编号154718-4
PL 250 REC TERMINAL 17-15 AWG
TPPB



TE 产品编号281828-2
PL 2.5-4.0 MM2 TPBR



TE 产品编号1326028-2
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,
22AWG



TE 产品编号1326028-1
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20



TE 产品编号1745011-1
PANEL HOOK



TE 产品编号1745003-1
18 POS. FRAME ASSY CRIMP/CRIMP

文档

产品图纸

COVER + LEVER FOR 12 POS MQS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_284443-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284443-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284443-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

12 AND 18 POS. Micro Quadlok System Receptacle Conn.

英文版本

产品规格

英文版本