



HVA 630

TE 内部编号 2141615-1

HVA 630, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 5 Position,
Sealable, Black, Power, Operating Temperature Range -40 – 140 °C
[-40 – 284 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 6.3 mm [.248 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 5

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	5
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
--------	-----------------



机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否

尺寸

产品宽度	42 mm[1.65 in]
产品长度	38.4 mm[1.51 in]
产品高度	24.2 mm[.952 in]
Row-to-Row Spacing	6.3 mm[.248 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2141608-1
5POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,A

该系列中的其他产品 | HVA 630

其他汽车连接器附件(3)	汽车密封件和盲堵(7)	汽车接头(1)	汽车连接器 EMC 屏蔽(6)



汽车连接器护套(13)



汽车连接器盖帽(9)



高压线束加工设备(15)

客户还购买了



TE 产品编号1-967162-3
3pos MQS .63 header 90deg THR



TE 产品编号1563935-3
MCON，母端和公端



TE 产品编号2-1355136-3
94POS MIXED MQS REC SEALED



TE 产品编号1633964-3
CRIMPER, INSULATION OVERLAP
PREM



TE 产品编号1802110-1
COVER,MATENET SEALED
PROTECTION, UTP



TE 产品编号2-1633710-2
CRIMPER, INSULATION O .062



TE 产品编号2141612-5
RADIAL SEAL,25X43,CABLE SEAL,BN



TE 产品编号2151218-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
080F100OA



TE 产品编号F43323-000
RMW-16/5-1200/U-0

文档

产品图纸

5POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141615-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141615-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141615-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEMS Product Overview](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本