



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 块类型       | 无     |
| 接线端子连接器类型 | 母端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 堆叠层次                | 不带 |
| 闭端                  | 不带 |
| 堆叠配置                | 否  |
| Number of Positions | 2  |
| 行数                  | 1  |
| 电线进入角度              | 顶部 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 额定电流（最大值） | 3 A     |
| 额定电压      | 250 VAC |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 联锁 | 不带 |
|----|----|

接触件特性



|             |      |
|-------------|------|
| 端子接触部电镀材料   | 锡    |
| 端子安装        | 表面贴装 |
| 端子基材        | 磷青铜  |
| 端子额定电流（最大值） | 3 A  |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 无螺丝接线端子 | 否   |
| 安装角度    | 垂直  |
| 螺钉凸缘    | 不带  |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 壳体颜色    | 黑色             |
| 外壳材料    | 热塑塑料           |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|           |              |
|-----------|--------------|
| Wire Size | .2 – .24 mm² |
|-----------|--------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 磁带盘 |
| 封装数量 | 500 |

其他

|    |      |
|----|------|
| 注释 | 带导线夹 |
|----|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC： |



Not Yet Reviewed

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或<br>Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260℃                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2834334-2  
4.0PITCH ITB CONN\_2P\_W  
CAP\_NATURAL

客户还购买了

TE 产品编号2-178216-2  
Dynamic 3400F HDR 组件

TE 产品编号900412-1  
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P

TE 产品编号2-2013519-0  
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y  
TYPE-A

TE 产品编号3-2134249-3  
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P  
BLACK Z

TE 产品编号3-5175475-5  
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P

TE 产品编号2-87025-5  
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL

TE 产品编号2352424-1  
REC Contact 3 Series Reel, MMC-PB

文档

产品图纸



SMC ASSY, 2.5MM SMT REEL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_1776226-1\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1776226-1\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1776226-1\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Eurostyle Terminal Blocks Focus Product Stock List

英文版本

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本