




连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **导线密封**

腔内径: 3.58 mm [.141 in]

适用的电缆绝缘层直径范围: 1.9 – 2.1 mm [.074 – .082 in]

密封材料: **硅胶**

邵氏 A 级硬度: 50

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	导线密封
----------	------

主体特性

密封材料	硅胶
主要产品颜色	黄色

尺寸

腔内径	3.58 mm[.141 in]
适用的电缆绝缘层直径范围	1.9 – 2.1 mm[.074 – .082 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	无
----------	---

包装特性

封装方法	批量
------	----

其他

邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

SINGLE WIRE SEAL,HPF 1.2,RUBBER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297819-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2297819-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2297819-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本