




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	16
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	16
信号位置数量	0
行数	2

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性



多端子类型	不带
端子额定电流（最大值）	5 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子端接区域电镀厚度	2.54 μm[100 μin]
端子大小	.64

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	压具柱体
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	插销锁, 锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温尼龙

尺寸

Row-to-Row Spacing	3 mm[.118 in]
PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.57 in]
宽度	6.86 mm[.27 in]
高度	9.24 mm[.363 in]
长度	24.86 mm[.978 in]

使用环境

--	--



工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

屏蔽	否
----	---

操作/应用

组件集成特性	不带
--------	----

电路应用	Power
------	-------

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

机构/标准号码	E28476
---------	--------

机构/标准	UL
-------	----

UL 等级	获得认可
-------	------

经 VDE 测试	是
----------	---

包装特性

封装方法	胶带
------	----

封装数量	175
------	-----

其他

适用于	母端护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---








焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2-1586842-0 20P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL	 TE 产品编号 1586842-8 8P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL	 TE 产品编号 1586842-4 4P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL	 TE 产品编号 2029076-2 2P MICRO MNL 1R RA HDR ASY NAT
 TE 产品编号 1586842-6 6P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL	 TE 产品编号 1586842-2 2P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL	 TE 产品编号 1-2029037-0 MICRO MNL HDR ASY SR AU LF SPC	 TE 产品编号 2029037-4 MICRO MNL HDR ASY SR AU LF SPC
 TE 产品编号 2029076-4 4P MICRO MNL 1R RA HDR ASY NAT	 TE 产品编号 2029266-3 3P MICRO MNL HDR SR 30AU LP BL	 TE 产品编号 2029304-1 12P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR ON	TE 产品编号 1-794640-6 MICRO MNL HDR HSG 16P
TE 产品编号 794654-3 MICROMNL LP CONT,VERT,PRE-TIN			

该系列中的其他产品 | Micro MATE-N-LOK



插入和拔出工具(1)



电源端子(26)



矩形电源连接器(712)



连接器端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号4-1611022-5
3100-30I16999CJ=CONTACTOR




TE 产品编号2-66740-0
TYPE XII FEMALE CONT (STRIP)



TE 产品编号2-1586842-0
20P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL



TE 产品编号1586842-8
8P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL



TE 产品编号1586842-6
6P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL



TE 产品编号1571218-6
TACT,SMT,12X12,SEALD,260GR,T&R



TE 产品编号2-35244-1
SPLICE,PG BUTT 16-14



TE 产品编号8-34067-1
PG BUTT SPLC 22-16COMM22-18MIL



TE 产品编号3-1393767-5
R10-E2Y4-V185=R10



TE 产品编号5-535541-5
07 MODIV VRT SR CE 100/115

文档

产品图纸

16P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1586842-6_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1586842-6_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1586842-6_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本